



- ① Kunststoffbelag
- ② obere gebundene Tragschicht
- ③ untere gebundene Tragschicht
- ④ ungebundene Tragschicht
- ⑤ Baugrundplanum
Betongüte nach EN 206-1: C 12/15
- ⑥ Betonummantelung
- ⑦ Sprunggrubenfüllung
- ⑧ Tragschicht
- ⑨ Filterschicht

Verlegehinweis:

ACO SPORT Elastic Randsteine müssen in Beton verlegt werden, um eine Veränderung ihrer Lage zu verhindern. Nach dem Grabenaushub erfolgt die höhen- und fluchtgerechte Verlegung auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm starken Seitenstützen aus mindestens C 12/15.

Index		Datum		Benennung		Name					
Werkstoff:		Gewicht:									
zul. Abweich:		Oberfläche									
Datum		Name		Massestab:		Masseinheit:		Projektion: ISO-E		Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Gezeichnet:		Göhler		1:1		cm					
Geprüft:											
Update:		18.02.2009		sbock							
Einbau Elasticrandstein für Sprunggrube						Zeichnung Nr.:		Index			
						G3-E02-017-0		000			
Ersatz für:											
Ersetzt durch:											